



# Hydraulische Kippmulden PT

Sandgestrahlte und pulverbeschichtete Flächen – Pulverfarbe TIGER des österreichischen Herstellers, in Fassadenqualität



Rückholfeder (als Mithilfe dem einfachwirkenden Zylinder)

Starker doppelwirkender Kippzylinder (2 Stk bei PT pro Typen)

Druckentlastungsventil zur Umstellung des doppelwirkenden Zylinders in den einfachwirkenden

Haltbarer verstärkter Boden

Klappstecker »RÜBIG« des österreichischen Herstellers



Verschleißfeste Schneide aus Feinkornstahl HARDOX 450 des schwedischen Herstellers

**SSAB**

Schuttboden für Zylinder und hydraulische Schläuche

Starke und robust ausgeführte Konstruktion aus dem Qualitätsstahl St 52.3 (S355 J2+N)

**PT 180/100**



**PT 140/100 M**

TYP	PT 140/100 M	PT 160/100 M	PT 120/80	PT 140/80	PT 160/80	PT 180/80	PT 200/80	PT 140/100	PT 160/100
Nutzlast (kg)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000
Breite (mm)	1400	1600	1200	1400	1600	1800	2000	1400	1600
Tiefe (mm)	1000	1000	800	800	800	800	800	1000	1000
Höhe (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Empfohlene Traktorleistung (kW / PS)	15-30 / 20-40	15-30 / 20-40	15-30 / 20-40	15-30 / 20-40	15-30 / 20-40	15-30 / 20-40	15-30 / 20-40	30-44 / 40-60	30-44 / 40-60
Befestigungs-Kategorie	I., II.	I., II.	I., II.	I., II.	I., II.	I., II.	I., II.	I., II.	I., II.
Gewicht (kg)	184	194	198	209	234	247	262	281	295
Doppelwirkender Zylinder	/	/	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Aufsatzwände 350 mm (2 x seitlich + vorne)	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Aufsatzwand (hinten)	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional



# KR PAN<sup>®</sup>

verlässlich stärker



PT 250/125 pro - geschlossen



PT 250/125 pro - geöffnet

TYP	PT 180/100	PT 200/100	PT 160/125	PT 180/125	PT 200/125	PT 220/125	PT 200/125 pro	PT 220/125 pro	PT 250/125 pro
Nutzlast (kg)	2000	2000	3000	3000	3000	3000	5000	5000	5000
Breite (mm)	1800	2000	1600	1800	2000	2200	2000	2200	2500
Tiefe (mm)	1000	1000	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Höhe (mm)	400	400	400	400	400	400	800	800	800
Empfohlene Traktorleistung (kW / PS)	30-44 / 40-60	30-44 / 40-60	44-73 / 60-100	44-73 / 60-100	44-73 / 60-100	44-73 / 60-100	73 / 100	73 / 100	73 / 100
Befestigungs-Kategorie	I., II.	I., II.	I., II.	I., II.	I., II.	I., II.	II., III.	II., III.	II., III.
Gewicht (kg)	327	342	352	376	383	413	647	671	702
Doppeltwirkender Zylinder	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Aufsatzwände 350 mm (2 x seitlich + vorne)	optional	optional	optional	optional	optional	optional	/	/	/
Aufsatzwand (hinten)	optional	optional	optional	optional	optional	optional	serienmäßig*	serienmäßig*	serienmäßig*

\*Bordwandschwenkvorrichtung (pro Model)