

# ballengabeln

Starke und robust ausgeführte Konstruktion aus dem Qualitätsstahl St 52.3

3-punkt Aufnahme

Zinken für Ballen

Sandgestrahlte und pulverbeschichtete Flächen – Pulverfarbe TIGER des österreichischen Herstellers, in Fassadenqualität



Rundrohren

Palettengabeln

45° Ende

Starre Konstruktion geeignet für hohe Belastungen

Klappstecker RÜBIG des österreichischen Herstellers



Großer Durchmesser von dickwandigen Rohren

Verstellbare Breite

Schnell und einfach durch Palettengabeln ersetzbar

Verbreiterung

**BT tandem pro**

| TYP  | BT Rundrohre | BT Palettengabel | BT Rundrohre pro | BT Palettengabel pro | BT Tandem pro |
|--|--------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|
| Nutzlast   | 1000 kg      | 1000 kg          | 2000 kg          | 2000 kg              | 2000 kg       |
| Gewicht  | 101 kg       | 111 kg           | 132 kg           | 132 kg               | 234 kg        |
| Breite   | 1300 mm      | 1300 mm          | 1400 mm          | 1400 mm              | 2800 mm       |
| Abstand zwischen Gabeln min.                     | 400 mm       | 400 mm           | 420 mm           | 420 mm               | 700 mm        |
| Abstand zwischen Gabeln max.                     | 1180 mm      | 1180 mm          | 1120 mm          | 1120 mm              | 1100 mm       |
| Rundrohre L+R (32 kg)                            | serienmäßig  | optional         | /                | /                    | /             |
| Palettengabel 1200 mm (42 kg)                    | optional     | serienmäßig      | /                | /                    | /             |
| Verbreiterung für Ballentransporter pro (102 kg) | /            | /                | optional         | optional             | serienmäßig   |
| Rundrohre L+R (44 kg)                            | /            | /                | serienmäßig      | optional             | serienmäßig   |
| Palettengabel pro 1200 mm (46 kg)                | /            | /                | optional         | serienmäßig          | optional      |
| Zinken für Ballen pro 1100 mm (Garnitur)         | /            | /                | optional         | optional             | optional      |
| Befestigungs-Kategorie                           | I,II         | I,II             | I,II             | I,II                 | I,II          |