

# Detaillierte Beschreibung der Forstseilwinden der Serie DH

Abklappbares Schutzgitter

Hochleistung-Forststahlseil "TAURUS High-Power" des deutschen Herstellers



Abhängevorrichtung für Ketten und Umlenkrolle

Glattes Polterschild (verhindert Stammverklemmung)

KRPAN® 6.5 DH

konstante Zugkraft

Sandgestrahlte und pulverbeschichtete Flächen-Pulverfarbe "TIGER" des österreichischen Herstellers, in Fassadenqualität



Vierscheiben-Kupplung mit großem Durchmesser

Verschleißfeste Schneide aus Feinkornstahl HARDOX 450 des schwedischen Herstellers



Hydraulisch verstellbares Polterschild (optional)



Funkfernsteuerung TERRA mit dem „Anti-Kipp“ System

Motorsägehalterung

Endlos drehbarem Seileinlaufrolle

Dauergeschmierte geschlossene Kugellager NSK des japanischen Herstellers



Anhängekupplung

Robust ausgeführtes Gehäuse aus Feinkornstahl DOMEX 700 des schwedischen Herstellers





**3** Jahre  
Garantie

**KRPAN**<sup>®</sup>  
verlässlich stärker

Seilbremse zur gleichmäßigen Aufwicklung

Ölbehälter mit großer Ölmenge

Druckwalzen zur gleichmäßigen Seilaufwicklung

Mengenteiler zur stufenlosen Einstellung der Seilausstoßgeschwindigkeit

Schwenkbarer Stützfuß

Differenzialgetriebe ermöglicht 98%-ige Antriebsausnutzung (geringer Kraftstoffverbrauch)

Zentrale Lage des Zapfenanschlusses (kleinere Belastung von Antriebsteilen und Gelenkwelle)

Patentiertes hydraulisches System mit Druckregler zur Aufrechterhaltung konstanter Zugkraft

Patentierter Schwenkvorschubarm zur gleichmäßigen Seilaufwicklung mit hydraulischem Seilausstoß und Einlaufbremse

Sappe und Axt Halterung

Seiltrommel mit großer Kapazität

Patentiertes Schutzmechanismus zum Abstellen der Seilaufwicklung, wenn die Trommel voll ist.

Großes Fach für Forstketten

Anhängekupplung Ablage

Anbaumöglichkeit an verschiedene Traktoren

Klappstecker "RÜBIG" des österreichischen Herstellers

**RÜBIG**  
SCHNITZTECHNIK



# Forstseilwinden der Serie DH



**KR PAN 6,5DH**



**KR PAN 8,5DH**

TYP	KR PAN 6,5DH	KR PAN 8,5DH
Zugkraft	65 kN (6,5t) konstant	85 kN (8,5t) konstant
Bremskraft	162 kN	212 kN
Mittlere Seilgeschwindigkeit	0,5 m/s	0,5 m/s
Seillänge/Seil Ø verdichtet	120 m / 11 mm	120 m / 13 mm
Seilaufnahme/Seil Ø verdichtet	190 m / 11 mm	130 m / 13 mm
Erforderliche Traktorleistung	von 48 kW / von 65 PS	von 62 kW / von 85 PS
Schildbreite	1800 mm*	1800 mm*
Tiefe	660 mm	660 mm
Höhe mit Schutzgitter	2300 mm	2300 mm
Höhe ohne Schutzgitter	1800 mm	1800 mm
Gewicht (ohne Seil)	734 kg	834 kg
Befestigungs-Kategorie	II., III.	II., III.
Untere Einlaufrolle	/	/
Anhängekupplung	serienmäßig	serienmäßig
Hydraulischer Seilausstoß	serienmäßig	serienmäßig
Mengenteiler	serienmäßig	serienmäßig
Funkfernsteuerung	optional	optional
Differenzialgetriebe	serienmäßig	serienmäßig
Hydraulisch verstellbares Polterschild	optional	optional



\*Schildverbreiterungsmöglichkeit um 200 mm, 400 mm, 600 mm